

Gebruiksaanwijzing – HAUF HF31 EPS/XPS Superflex Lijm (25 KG)



1. Productbeschrijving

HAUF HF31 EPS/XPS Superflex is een hoogwaardige lijm versterkt met vezels, ontworpen voor het verlijmen en coaten van isolatiepanelen zoals geëxpandeerd polystyreen (EPS), geëxtrudeerd polystyreen (XPS) en steenwol.

De lijm bestaat uit zorgvuldig geselecteerde cement, minerale vulstoffen, kunsthars en glasvezels die zorgen voor hoge mechanische weerstand en flexibiliteit.

2. Belangrijkste eigenschappen

- Elastisch
- Hoge hechting
- Bestand tegen vorst en water
- Dampdoorlatend
- Verwerkbaar met hand of machine
- Versterkt met glasvezels
- Bestand tegen mechanische schade
- Bevat polypropyleenvezels

3. Toepassingsgebieden

- Verlijmen van EPS, XPS en minerale isolatiepanelen
- Coaten van isolatiesystemen
- Voor buiten- en binnengebruik
- Geschikt voor gebruik in gevelisolatie en thermische systemen

4. Verwerking

1. Meng de droge mortel met schoon water (volgens verpakking, ca. 6–7 liter water per 25 kg)
2. Roer tot een glad, homogeen mengsel
3. Breng aan met spaan of machinaal
4. Voor verlijming: lijm aanbrengen in stroken of volvlakmethode
5. Voor wapening: lijm aanbrengen, wapeningsnet inbedden en gladstrijken
6. Verwerk niet bij temperaturen $<5\text{ °C}$ of $>30\text{ °C}$

5. Verbruik

- Voor verlijming: ca. 4–6 kg/m²

- Voor wapening: ca. 5–6 kg/m²
- Afhankelijk van ondergrond en methode

6. Veiligheid & opslag

- Droog en koel bewaren
- Beschermen tegen vocht
- Meng niet met andere producten
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij verwerking

7. Contact

Voor technisch advies of ondersteuning:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/hf-31-eps-xps-superflex-lijm