

Gebruiksaanwijzing – HAUF HF40 SUPERFLEX TEGELLIJM S1 (25 KG)



1. Productbeschrijving

HAUF HF40 Plus is een droge lijm op basis van hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen en diverse additieven.

Ontwikkeld voor het verlijmen van tegels op binnen- en buitenoppervlakken, met uitstekende flexibiliteit (S1-classificatie) en hoge hechting.

Zeer gebruiksvriendelijk en snel te verwerken.

2. Bereiding

1. Meng HF40 Plus poeder met schoon water in verhouding 3:1 (3 delen poeder op 1 deel water)
2. Roer handmatig of met elektrische mixer tot homogeen mengsel
3. Laat het mengsel 15 minuten rusten en roer opnieuw
4. Verwerkingstijd: ca. 2 uur na voorbereiding
5. Verwerk alleen op stevige, schone en droge ondergronden

3. Toepassing

1. Breng lijm aan met getande spaan op wand of vloer
2. Druk de tegels stevig in het lijmbed met een lichte schuivende beweging
3. Corrigeer positie van de tegels binnen 10 minuten
4. Na uitharding voegen reinigen en vullen met voegmiddel
5. Verwerk bij temperaturen tussen +10 °C en +25 °C

4. Verbruik

- Afhankelijk van ondergrond en tegelgrootte: ca. 2–5 kg/m²

5. Vervaldatum & opslag

- Houdbaarheid: 12 maanden in originele, droge verpakking
- Bewaren in koele, droge en geventileerde ruimte

6. Veiligheid

- Gebruik handschoenen en stofmasker bij verwerking
- Buiten bereik van kinderen houden

- Raadpleeg veiligheidsblad voor volledige instructies

7. Contact

Voor vragen of technisch advies:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/hf-40-plus-super-flex