

Technische Fiche – HAUF Aquaflex 2K Component A+B



Productnaam	HAUF Aquaflex 2K
Type	2-componenten waterdichtingsmortel
Toepassing	Waterdichting van badkamers, terrassen, kelders, zwembaden
Kleur	Grijs
Verpakking	10 kg (component A: poeder / component B: vloeistof)
Verbruik	1,5 – 2,0 kg/m ² per laag
Dikte	Aanbevolen 2 lagen, totaal ca. 3 mm
Droogtijd	Overschilderbaar na 24 uur
Eigenschappen	Waterdicht, flexibel, scheuroverbruggend, goede hechting
Ondergrond	Beton, cementpleisters, metselwerk
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
Gereedschap	Spaan, borstel of roller
Voorbehandeling	Ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig zijn
Reiniging gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	12 maanden in originele gesloten verpakking
Veiligheid	Draag beschermende kleding en handschoenen
Website	https://www.hauf.be/product-page/aquaflex-2k-component-a-b-10kg
Contact	info@hauf.be