

# Gebruiksaanwijzing – HAUF HF75 MP (30 KG)



## 1. Productbeschrijving

HAUF HF75 MP is een hoogwaardige gipspleister op basis van droge mortel en lichtgewicht aggregaten. Deze pleister is ontworpen voor het gladmaken van wand- en plafondoppervlakken binnen, en is toepasbaar met de hand of machinaal.

## 2. Belangrijkste eigenschappen

- Gebruiksklaar droog product
- Snelle en eenvoudige verwerking
- Geschikt voor niet-poreuze en gestructureerde ondergronden
- Glad eindresultaat, perfect voor schilderen of verdere afwerking
- Lage verbruikskosten per m<sup>2</sup>
- Brandveilig en dampdoorlatend (diffusie-open)

## 3. Toepassingsgebieden

- Binnenmuren en plafonds
- Geschikt voor huishoudelijk vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers
- Ideaal voor renovatie, ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en woningen

## 4. Verwerking

1. Zorg voor een stabiele, droge en stofvrije ondergrond
2. Meng met schoon water tot een gladde en homogene massa
3. Breng aan met handgereedschap of machine
4. Min. laagdikte: 10 mm | Max. laagdikte: 50 mm
5. Glad afmeten en bij voorkeur na droging licht schuren voor optimale afwerking

## 5. Verbruik

- Ca. 8 kg/m<sup>2</sup> bij 10 mm laagdikte
- Zak van 30 kg dekt ca. 3,5–4 m<sup>2</sup> afhankelijk van ondergrond

## 6. Technische gegevens

- Materiaal: Gipsgebonden droge mortel
- Dikte: min. 10 mm / max. 50 mm
- Brandveiligheidsklasse: effectief technisch brandveilig

- Geschikt voor tegel- en vloertoepassing na droging

## **7. Veiligheid & opslag**

- Droog en koel bewaren
- Verpakking goed afsluiten na gebruik
- Draag stofmasker bij mengen en handschoenen tijdens verwerking
- Buiten bereik van kinderen houden

## **8. Contact**

Voor technische vragen of productadvies:

- E-mail: [info@hauf.be](mailto:info@hauf.be)
- Website: [www.hauf.be/product-page/hf-75-rapid-mp](http://www.hauf.be/product-page/hf-75-rapid-mp)