

Gebruiksaanwijzing - HAUF PO Primer Acrylprimer (15 kg)



1. Voorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een droge, stabiele en schone ondergrond. Verwijder stof, vuil, vet, en oude, loszittende verflagen.

- Herstel scheuren en oneffenheden met geschikt vulmiddel.
- Bij sterk zuigende ondergronden is een primerlaag noodzakelijk voor een egale hechting.

2. Benodigdheden

- Mengemmer
- Roerstaaf of elektrische mixer
- Verfroller of kwast
- Afplaktape en bescherming voor randen

3. Aanbrengen van de primer

1. Roer de PO Primer goed door tot een homogeen mengsel.
2. Breng aan met een roller of kwast in een gelijkmatige laag.
3. Zorg voor volledige dekking van het oppervlak.
4. Laat 4 tot 6 uur drogen bij 20 graden Celsius.
5. Indien nodig, breng een tweede laag aan op sterk zuigende ondergronden.

4. Droogtijd

- Stofdroog: ca. 2 uur
- Overschilderbaar: na 4-6 uur
- Volledig uitgehard: na 24 uur

5. Verbruik

- Gemiddeld verbruik: 8 tot 10 m² per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.

6. Onderhoud

- Na droging vormt de primer een stabiele en afwasbare basislaag.

Gebruiksaanwijzing - HAUF PO Primer Acrylprimer (15 kg)

- Reinig vlekken met een vochtige doek en mild reinigingsmiddel.

7. Veiligheid en opslag

- Gebruik beschermende handschoenen en bril tijdens verwerking.
- Niet verwerken onder 10 gradenC of boven 30 gradenC.
- Opslaan in originele verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

8. Contact

Voor vragen of advies:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/po-primer-acrylprimer-15kg