

TECHNISCHE FICHE

Product: HAUF ROYAL PIVOT - Stalen Pivotdeur met Glas

Categorie: Architecturale stalen pivot binnendeur

1. Productomschrijving

De HAUF ROYAL PIVOT is een hoogwaardige stalen pivot binnendeur voor moderne en architecturale interieurs. Het ROYAL lijnenspel wordt gecombineerd met helder veiligheidsglas en een geïntegreerd pivotmechanisme. De deur draait op een boven- en vloerpivot, zonder traditionele zijdelingse scharnieren, en is geschikt voor residentiële en commerciële binnenruimtes.

2. Constructie & Materialen

Frame	Hoogwaardig gelast koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating - mat zwart
Glas	Gehard veiligheidsglas (helder)
Glasbevestiging	Vast geïntegreerd in stalen profiel
Deurblad dikte	40 mm
Glasdikte	4 mm
Draaisysteem	Geïntegreerd vloer- en bovenspeunmechanisme
Sluiting	Instelbare softclose

3. Afwerking & Design

De matte zwarte poedercoating zorgt voor een duurzame en uniforme afwerking. Slanke staalprofielen en horizontale ROYAL-verdelingen creëren een tijdloos lijnenspel met maximale lichtdoorlaat. Het geïntegreerde pivotbeslag geeft de deur een bijzonder strakke en architecturale uitstraling.

4. Beschikbare Afmeting

Hoogte (mm)	Breedte (mm)
2040	900

De geselecteerde afmeting en openingszijde dienen bij bestelling te worden bevestigd.

5. Technische Eigenschappen

Openingsprincipe	Pivotdeur - draaias boven en onder
Openingszijde	Links of rechts (keuze bij bestelling)
Softclose	Instelbare sluitsnelheid via geïntegreerd mechanisme
Hold-open	90° mogelijk, afhankelijk van de afstelling
Benodigde sparingshoogte	Deurhoogte + 24 mm
Benodigde sparingsbreedte	Deurbreedte + 13 mm
Gebruik	Binnen - residentieel en commercieel
Onderhoud	Onderhoudsarm; reinigen met niet-schurende middelen

6. Montage & Sparingsmaten

Voor een correcte werking moet de deuropening vlak, loodrecht en voldoende draagkrachtig zijn. De montage gebeurt met een vloerplaat en bovenspeun. Na plaatsing kan de deur worden uitgelijnd en kan de softclose worden afgesteld.

Technische maat	Waarde
Vrije ruimte boven	10 mm
Vrije ruimte onder	14 mm
Vrije ruimte zijkant	min. 6,5 mm per zijde
Sparingshoogte	deurhoogte + 24 mm
Sparingsbreedte	deurbreedte + 13 mm
Fijnafstelling vloerplaat	ca. +/- 3 mm
Hoekcorrectie	ca. +/- 4°

Sparingsmaat standaarduitvoering 2040 x 900 mm

Deurmaat	Aanbevolen sparingsmaat
2040 x 900 mm	2064 x 913 mm (H x B)

Meet de sparing steeds na de definitieve vloer- en wandafwerking. Volg voor montage de specifieke HAUF montagehandleiding van de pivotdeur.

7. Normen & Veiligheid

Het toegepaste glas is gehard veiligheidsglas en bedoeld voor interieurtoepassingen. Dit model is niet brandwerend geclassificeerd en heeft geen akoestische of inbraakwerende classificatie, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd.

8. Transport & Opslag

De stalen pivotdeur wordt beschermend verpakt geleverd. Opslag dient te gebeuren in een droge, stofvrije omgeving en in verticale positie. Bescherm pivotmechanisme en glasranden tegen schokken, vocht en bouwstof.

© HAUF Belgium - Alle technische gegevens zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.