

Gebruiksaanwijzing – HAUF HF15 FIX+FINISH (20 KG)



1. Productbeschrijving

HAUF HF15 FIX+FINISH is een hoogwaardige egaliseermassa voor het snel en efficiënt gladmaken van ongelijke, ruwe oppervlakken op muren en plafonds.

De massa is geschikt voor het opvullen van scheuren, gaten en kan zelfs worden toegepast op licht vochtige ondergronden tot een laagdikte van 50 mm.

2. Belangrijkste eigenschappen

- Snel drogend: ca. 3 uur per 4 mm laagdikte (afhankelijk van ondergrond)
- Uitzonderlijke hechting – zelfs op witte of fijne dispersiegronden
- Verwerkbaar tot 50 mm in één laag
- Binnen- en buitengebruik
- Stofarm en krimpvrij bij correcte mengverhouding

3. Toepassingsgebieden

- Binnenmuren, plafonds
- Beton, cementpleister, metselwerk
- Oude verflagen mits draagkrachtig

4. Verwerking

1. Strooi het poeder in schoon, koud water (max. 1 kg poeder per ca. 0,4–0,5 L water)
2. Meng tot een homogeen, glad mengsel zonder klonten
3. Handmatig aanbrengen met spaan of pleistergereedschap
4. Mengverhouding kan worden aangepast voor het vullen van diepe gaten
5. Werk in lagen bij dickere toepassingen – goed laten drogen tussen de lagen

5. Verbruik

- Ca. 1 kg per m² per millimeter laagdikte
- Een zak van 20 kg dekt ca. 20 m² bij 1 mm laagdikte

6. Droogtijd

- Ca. 3 uur per 4 mm bij normale omstandigheden (20 °C, 60% RV)
- Niet verwerken bij <5 °C of hoge luchtvochtigheid

7. Veiligheid & opslag

- Droog en koel bewaren, goed afgesloten
- Beschermen tegen vochtinwerking
- Veiligheidsbril en stofmasker aanbevolen tijdens mengen en verwerking
- Buiten bereik van kinderen houden

8. Contact

Voor technische ondersteuning of toepassingstips:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/HF15-FIX-FINISH-20KG