

# Gebruiksaanwijzing - HAUF Primer RA met kleurstof (25 kg)



## 1. Voorbereiding van de ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en vrij van loszittende verf, stof, olie of andere verontreinigingen is.

- Herstel eventuele beschadigingen met een geschikt vulmiddel.
- Voor sterk zuigende ondergronden eerst een primerlaag aanbrengen voor optimale hechting.
- Oude, slecht hechtende lagen verwijderen.

## 2. Benodigheden

- Mengemmer en roerstaaf
- Handschoenen en veiligheidsbril
- Kwast en roller geschikt voor buitengebruik
- Afplaktape voor beschermde afwerking

## 3. Aanbrengen

1. Roer de primer goed door tot kleurstof en vulstoffen gelijkmatig verdeeld zijn.
2. Breng de primer aan met een roller of kwast in een egale laag.
3. Laat de laag minimaal 4 tot 6 uur drogen bij 20 graden Celsius.
4. Indien nodig een tweede laag aanbrengen bij donkere of sterk absorberende ondergronden.

## 4. Droogtijd

- Stofdroog: ca. 2 uur
- Overschilderbaar: na 4-6 uur
- Volledig uitgehard: na 24 uur

## 5. Verbruik

- 8 tot 10 m<sup>2</sup> per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond en textuur.

## 6. Onderhoud

# Gebruiksaanwijzing - HAUF Primer RA met kleurstof (25 kg)

- Na droging vormt de primer een stabiele, hechtende basis.
- Reinigen is doorgaans niet nodig tenzij zichtbaar vervuild.

## 7. Veiligheid en opslag

- Draag altijd geschikte bescherming (handschoenen en bril).
- Niet gebruiken onder 10 graden Celsius of boven 30 graden Celsius.
- Opslaan in gesloten verpakking, op een droge, koele, vorstvrije plaats.

## 8. Contact

Voor meer informatie:

- E-mail: [info@hauf.be](mailto:info@hauf.be)
- Website: [www.hauf.be/product-page/primer-ra-met-kleurstof](http://www.hauf.be/product-page/primer-ra-met-kleurstof)