

Gebruiksaanwijzing – HAUF HF150 Mineraal Pleister (25 KG)



1. Productbeschrijving

HAUF HF150 is een decoratieve minerale pleister (Crepì) met minerale wrijving, ontworpen voor de afwerking van binnen- en buitenoppervlakken. Het product is gebaseerd op kalkcement en biedt een robuuste, ademende en natuurlijke afwerking.

2. Belangrijkste eigenschappen

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Ecologische samenstelling op basis van kalkcement
- Waterafstotend en dampopen
- Bestand tegen weersinvloeden en UV-straling
- Geeft een mineraal en mat esthetisch effect
- Kan gekleurd worden met HAUF Compact kleuren

3. Toepassingsgebieden

- Gevels, buitenmuren, thermische isolatiesystemen
- Cementpleister, kalkzandsteen, baksteen, oude pleisterlagen
- Niet geschikt voor glad beton zonder primer

4. Verwerking

1. Zorg voor een droge, stabiele en stofvrije ondergrond
2. Meng het droge product met schoon water volgens de richtlijnen op de verpakking
3. Verwerken met spaan of pleistermachine
4. Wrijven in cirkelvormige bewegingen voor het gewenste effect
5. Niet verwerken bij regen of in direct zonlicht bij hoge temperaturen

5. Verbruik

- Ca. 2,5–3,5 kg/m² afhankelijk van laagdikte en ondergrond
- Een zak van 25 kg dekt ca. 7–10 m²

6. Droogtijd

- Stofdroog binnen 4–6 uur
- Volledig droog en uitgehard na 1–3 dagen afhankelijk van de temperatuur

7. Veiligheid & opslag

- Opslaan op een droge, goed geventileerde plek
- Beschermen tegen vocht
- Buiten bereik van kinderen houden
- Draag stofmasker en handschoenen tijdens het mengen/verwerken

8. Contact

Voor technische ondersteuning of kleuradvies:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/hf-150-mineraal-pleister-25kg