

Gebruiksaanwijzing - HAUF Canova Betoncontact (15 kg)



1. Voorbereiding van de ondergrond

Een goede voorbereiding is essentieel voor een duurzame hechting:

- Zorg dat de ondergrond droog, schoon, stofvrij, vetvrij en draagkrachtig is.
- Verwijder alle resten van olie, verf, cementslib of losse deeltjes.
- Vooraf reinigen met een geschikte reiniger bij sterke vervuiling.
- Ondergronden die vocht absorberen of sterk zuigen zijn niet geschikt voor betoncontact - gebruik daar een andere primer.

2. Benodigheden

- Roerstaaf of boormachine met mengstaaf
- Kwast, roller of spuitinstallatie (geschikt voor dikke primer)
- Beschermmateriaal (handschoenen, tape, afdek materiaal)
- Mengemmer (indien overgegoten)

3. Aanbrengen van HAUF Canova Betoncontact

1. Roer het product goed om vóór gebruik. Niet verdunnen tenzij expliciet vermeld op verpakking.
2. Breng een egale laag aan op de ondergrond met een vachtroller of stevige kwast.
3. Zorg ervoor dat het hele oppervlak bedekt is, zonder gaten of open plekken.
4. Breng slechts één laag aan - geen overlapping of tweede laag nodig.
5. Laat het product volledig drogen vóór het verder afwerken met pleister, lijm of gips.
6. Breng de pleister of afwerking binnen 24-48 uur aan voor maximale hechting.

4. Droogtijd

- Stofdroog: ca. 2-4 uur bij 20 gradenC
- Volledig droog (overschilderbaar): ca. 6-12 uur afhankelijk van temperatuur en ventilatie
- Belastbaar: binnen 24 uur verwerken

Gebruiksaanwijzing - HAUF Canova Betoncontact (15 kg)

5. Verbruik

- Gemiddeld: 200-300 g/m²
- Afhankelijk van ondergrond, structuur en applicatiemethode
- Een emmer van 15 kg is geschikt voor ca. 50-75 m²

6. Belangrijke tips

- Niet aanbrengen bij temperatuur onder 5 gradenC of boven 30 gradenC
- Vermijd tocht of extreme vocht tijdens het drogen
- Goed ventileren bij gebruik binnenshuis
- Niet mengen met andere producten

7. Veiligheid & opslag

- Vermijd contact met huid en ogen. Gebruik handschoenen en bril.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- In originele, goed gesloten verpakking bewaren.
- Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
- Niet in riool of natuur lozen.

8. Contact

Technisch advies of vragen?

- E-mail: info@hauf.be
- Bezoek: www.hauf.be/product-page/HAUF-CANOVA-BETONCONTACT-15KG