

Technische Fiche – HAUF HF2000 Flex Tegellijm (C2TE)



Productnaam	HAUF HF2000 Flex Tegellijm
Type	Cementgebonden flexibele tegellijm – klasse C2TE
Toepassing	Verlijmen van keramische tegels, porselein, natuursteen, grootformaat tegels
Kleur	Grijs
Verpakking	25 kg zak
Verbruik	2,5 – 5 kg/m ²
Dikte	Afhankelijk van kamgrootte
Droogtijd	Voegbaar na 24 uur, volledig uitgehard in 7 dagen
Eigenschappen	Flexibel, waterbestendig, vorstbestendig, hoge aanvangshechting
Ondergrond	Beton, cementpleister, bestaande tegels, vloerverwarming
Verwerkingstemperatuur	5 °C – 30 °C
Gereedschap	Getande lijmkam
Voorbehandeling	Ondergrond stof- en vetvrij maken
Reiniging gereedschap	Met water, direct na gebruik
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	12 maanden in originele verpakking
Veiligheid	Draag handschoenen en beschermende bril
Website	https://www.hauf.be/product-page/hf-2000-flex-tegellijm-c2te
Contact	info@hauf.be