

Gebruiksaanwijzing – HAUF HF150 Pasta Coating (25 KG)



1. Productbeschrijving

HAUF HF150 is een gebruiksklare 2-in-1 pasta coating voor het opvullen en egaliseren van binnenoppervlakken. Deze coating biedt een extra gladde afwerking, uitstekend glijvermogen en is zeer eenvoudig schuurbaar.

2. Belangrijkste eigenschappen

- 2-in-1 functie: vullen en egaliseren
- Extra vloeiende uitstraling
- Gemakkelijk schuurbaar (korrel 220 op lage snelheid)
- Eenvoudig aan te brengen met diverse technieken
- Direct gebruiksklaar of verdunbaar tot 10%

3. Toepassingsgebieden

- Beton, cement, gips
- Oude absorberende of goed hechtende geleverde ondergronden
- Geschikt voor aangetaste of reliëfstructuren

4. Verwerking

1. Zorg voor een schone, droge en stabiele ondergrond
2. Voor gebruik goed mengen – indien nodig verdunnen tot 10%
3. Aanbrengen met roller, coatingmes, gladder of airless spuit
4. Max. laagdikte: 5 mm per laag
5. Goed laten drogen alvorens opnieuw aan te brengen of te schuren

5. Verbruik

- Ca. 0,5 tot 1 kg per m² afhankelijk van ondergrond en laagdikte
- Een emmer van 25 kg dekt ongeveer 25–50 m²

6. Droogtijd

- Stofdroog in ca. 2–4 uur
- Volledig droog na ca. 12–24 uur, afhankelijk van dikte en omgeving

7. Veiligheid & opslag

- Opslaan tussen 5 °C en 30 °C
- Beschermen tegen vorst en direct zonlicht
- Buiten bereik van kinderen houden
- Gebruik beschermende handschoenen en bril bij verwerking

8. Contact

Voor vragen of technische ondersteuning:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/hf150-pasta-coating-25kg