

Gebruiksaanwijzing – HAUF HF140 Pasta Coating (25 KG)



1. Productbeschrijving

HAUF HF140 is een gebruiksklare 3-in-1 pasta coating voor het verlijmen, opvullen en egaliseren van binnenoppervlakken.

Dankzij de smeulige consistentie is het product ideaal voor zowel handmatige als machinale toepassingen met hoge precisie.

2. Belangrijkste eigenschappen

- 3-in-1 functie: verlijmen, vullen en egaliseren
- Hoge hechting op diverse ondergronden
- Lage krimp en eenvoudig schuurbaar (korrel 220 op lage snelheid)
- Direct gebruiksklaar of verdunbaar tot 10%
- Gemakkelijk te verwerken met roller, coatingmessen of airless

3. Toepassingsgebieden

- Beton, cement, gips
- Oude absorberende of goed hechtende geverfde onderlagen
- Aangetaste of reliëfstructuren

4. Verwerking

1. Zorg voor een droge, stabiele en stofvrije ondergrond
2. Voor gebruik goed mengen – eventueel verdunnen tot 10%
3. Aanbrengen met roller, coatingmes, gladder of airless spuit
4. Max. laagdikte per toepassing: 10 mm
5. Goed laten drogen alvorens te schuren of opnieuw aan te brengen

5. Verbruik

- Tussen 0,5 tot 1 kg per m² afhankelijk van ondergrond en laagdikte
- Emmer van 25 kg dekt gemiddeld 25–50 m²

6. Droogtijd

- Afhankelijk van laagdikte, temperatuur en ventilatie
- Meestal stofdroog binnen 3–5 uur, volledig droog na 12–24 uur

7. Veiligheid & opslag

- Beschermen tegen vorst en direct zonlicht
- Opslaan tussen 5 °C en 30 °C in originele gesloten verpakking
- Buiten bereik van kinderen houden
- Handschoenen en bril aanbevolen bij verwerking

8. Contact

Voor technische vragen of verwerkingstips:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/hf140-pasta-coating-25kg